



OMSCHRIJVING	Krasvaste, huidvet resistente aflak op waterbasis, voor binnen en buiten.
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • Gemakkelijk verwerkbaar • Excellente dekking • Huidvet resistent • Zeer goede droging • Uitsstekende vloei • Reukarm • Goede buitenduurzaamheid • Goed reinigbaar
TOEPASSINGEN	Te gebruiken op diverse ondergronden zoals hout, MDF, metaal en kunststof indien deze op de juiste wijze zijn voorbehandeld

PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Polyurethaan-alkyd emulsie
Theoretisch rendement	Ca. 10-12 m ² per ltr
Glansgraad	Gloss: >80 GU, afhankelijk van ondergrond en laagdikte
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking • Koel, droog en vorstvrij bewaren

VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Voor gebruik goed oproeren • Vol opzetten met een kwast of roller
Droging bij 20°C en 50% r.v.	<ul style="list-style-type: none"> • Na ca. 60 minuten stofdroog (afhankelijk van relatieve vochtigheid) • Na ca. 3 uur kleefvrij • Na ca. 18 uur overschilderbaar (minimaal overnacht laten drogen) • Bij een lagere temperatuur en/of een hogere luchtvochtigheid kunnen afwijkingen optreden in de droogtijd
Verwerkingscondities	Optimaal > 10°C en r.v. < 80%
Verdunning	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien gewenst verdunnen met Global Paint Aquatura TF of water
Reiniging materialen	Direct schoonmaken met lauwwater

LEVERING	
Verpakking	0,5 ltr en 1 ltr
Kleur	Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken
Basis	1, 3, en 7

SYSTEMEN	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> - Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn - Ontvetten met Global Paint Globaclean of vergelijkbaar product - Niet intacte verflagen verwijderen - Gladde ondergronden opschuren - Waar nodig (schraal) plamuren - Moeilijk hechtende ondergronden voorbehandelen met Teolin Aqua Multiprimer
Systemen	<ul style="list-style-type: none"> • Hout, nieuw en/of industrieel behandeld <ul style="list-style-type: none"> - Reinigen en schuren - Voorgronden met Teolin Aqua Multiprimer - Voor- en/of aflakken met Aqualak PU Mat, Zijdeglans of Hoogglans - Tussen de lagen goed matteren • Bestaande intacte verflagen (alkydhars) <ul style="list-style-type: none"> - Grondig reinigen en zorgvuldig schuren - Voor- en/of aflakken met Aqualak PU Mat, Zijdeglans of Hoogglans of - Grondig reinigen en zorgvuldig schuren - Overgronden met Teolin Aqua Multiprimer - Voor- en/of aflakken met Aqualak PU Mat, Zijdeglans of Hoogglans - Tussen de lagen goed matteren • Kaal gemaakt hout <ul style="list-style-type: none"> - Eventueel verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren. - Bij- en overgronden met Teolin Aqua Multiprimer - Voor- en/of aflakken Aqualak PU Mat, Zijdeglans of Hoogglans - Tussen de lagen goed matteren